



PIIRUSTUSMERKINNÄT

Luonnonkivilaatta, 295x44x100, punaruskea esim. Merijärven punaruskea Arctic Red, yläpinta poltettu, sivut sahattu, näkyvät reunat faasattu 2mm, puolen kiven tiililadonta, sauman leveys 5mm

Luonnonkivilaatta, 205x315x100, punaruskea esim. Ylämaan ruskea, yläpinta poltettu, sivut sahattu, näkyvät reunat faasattu 2mm, puolen kiven tiililadonta, sauman leveys 5mm. Toteutettu Ylämaan ruskealla yllä mainitusti.

Luonnonkivilaatta, 140x140x100, monivärinen, harmaa 20% (esim. Kurun harmaa), vihreä 40% (esim. Ylämaan vihreä Baltic green), musta 40% (esim. Korpihänen musta) tai Oulaisten musta yläpinta poltettu, sivut lohkoittu, alapinta sahattu, sauman leveys 10mm + suuret luonnonkivilaatat, kolme eri kokoa 150x380x800, 150x380x1200, 150x380x1500, harmaa, yläpinta poltettu, sivut sahattu

Luonnonkivilaatta, 295x295x100, monivärinen, harmaa 70% (esim. Kurun harmaa), vihreä 30% (esim. Ylämaan vihreä Baltic green) yläpinta ristihaakattu, sivut sahattu, näkyvät reunat faasattu 2mm, ruutuladonta, sauman leveys 5mm. Reunassa kiertää ehjä kivirivi.

Eriväriset kivet ladotaan tasaisesti sekaisin. Kiveys ei saa muodostaa kuvioita.

Kasvillisuus

Istutettava kalupuu

Istutettava lehtipuu

Istutettava köynnös, 3 kpl/köynnöspylväs

Köynnöspylväs, 50x50x450mm, runko maalattu RAL 7021, rajausta lattatieras, ks. det. 2

Noppakivi 90x90x90mm, harmaa, poltettu, keskimääräinen noppakivi asennetaan 3cm ympäröivä kiviä alemmalle tasolle

Upotettu reunatuki, luonnonkivi, harmaa, V220h

Jiirin kohta kivetä yllä alueella

Istutusten suoja-aita, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi A7, terasputki, RAL 7021 tai vastaava puitesopimuskaluste

Lattatieras 8/100mm, näkyvä 6cm, musta, ks. rakennepiirustus

Roska-astia, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi H1, Lehtovuori 140L, tai vastaava puitesopimuskaluste, väri RAL 7021

Tuoli, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi D13, yleistuoli Extery Klaar ilman käsinojia, tai vastaava puitesopimuskaluste, väri puosot RAL7039 ja terasosot RAL7021

Penkki, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi D12 yleispenkki Extery Klaar kahdella käsinojalla, tai vastaava puitesopimuskaluste, väri puosot RAL7039 ja terasosot RAL7021

Pyöräelineet, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi G1, Lehtovuori kaariline leveä, tai vastaava puitesopimuskaluste, ruostumatonta terästä

Kantavan kasvustustilan ilmastus- ja kosteustekäyttö, tilhen ilmastuskapseli 280x280 + salaojaputki, asennus kaivosta kaivoon. Kaivo varustetaan rihtilakannella.

Ripustusvalaistus

Ratasahkopylväs

RK12

Reunatuen näkyvä senttimetreissä

3 10

Suunniteltu korkeuskäyrä

2 20

Nykyinen korkeuskäyrä

E	Päivitetty ruskean kiven väri.	29.2.2024	S. Mäkinen /KaPa	T. Lautaniemi
D	Tonttikorko päivitetty	29.11.2023	K. Lof/KaPa	T. Lautaniemi
C	Tarkennettu raitiotien pintarakenteita, päivitetty reunakivien ja tasaus sekä ratasahkopylväiden sijainnit	14.6.2023	K. Lof/KaPa	T. Lautaniemi
B	Reunakivien muutettu atujen mukaisiksi. Tasaus päivitetty Vesihoito päivitetty tasausmuutoksen takia	25.3.2022	V. Siltanen	T. Lautaniemi
A	Vesihoito, nykyinen maanpinta, tasaus ja katukorot päivitetty	5.3.2021	V. Siltanen	T. Hyvärinen

Helsinki

Kaupunkiympäristön toimiala

www.hel.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

KAUP. OSA, OSA-ALUE 10. Sörnäinen, 103. Sompasaari				
KONTTINOSTURINKUJA				
Tasauspiirustus				
MK	LITTY	NRO	31223/14	KHS
1200	KORVAA			KYLK
	KORVATTU	TASOONNOSTAMISTO: ETRS-GK25		HYV
	ASEMAKAAVA	12576		TARK
	LIKENNES	6925		PROJ
				HYV
				TARK
				HYV
				TARK
				HYV
				TARK
				LAAT

Sitowise Oy  
020 747 6000  
www.sitowise.com