



KORKEAN REUNAPALKIN JA
PÄÄLLYSTEEN SAUMA 1:10




SILLAN JA PENKEREEN VÄLINEN SAUMA 1:10



Liikuntapituus	B	H
[m]	[mm]	[mm]
$L \leq 30$	50	≥ 80
$L \leq 18$	30	≥ 50
$L \leq 6$	20	≥ 40

MATALAN REUNAPALKIN JA
PÄÄLLYSTEEN SAUMA 1:10



*) Sauma voidaan korvata Thorma-Flex LT-saumalla, joka ulottuu päällysteen pinnasta vedeneristeeseen. Sauman koko 50xh mm². Sauma tehdään massatoimittajan antamien ohjeiden ja SILKO-ohjeen 2.732 mukaisesti.

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO		Katu- ja puisto-osasto PL 1515, Kasarmikatu 21 00099 HELSINGIN KAUPUNKI		p.(09) 310 1661 www.hkr.hel.fi s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi		f.(09) 310 38328	
KAUP.OSA, OSA-ALUE							
AJONEUVOSILLAN PINTARAKENTEET Päällysteen saumat Normaalipiirustus							
MK	LIITTYY	NRO	KHS				
1:10	KORVAA	30342/420	YTLK				
	KORVATTU		HYV.	15.2.2016	Ville Alajoki		
	ASEMAKAAVA		TARK.				
	LIIKENNES.		LAAT.				
A-INSINÖÖRIT Suunnittelu Oy Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh 0207 911 777 Fax 0207 911 778 etunimi.sukunimi@ains.fi			HYV.	22.1.2016	Markku Äijälä		
			TARK.	22.1.2016	Markku Äijälä		
			LAAT.	22.1.2016	Esko Syrjälä		