ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

AO/s — Erillispientalojen korttelialue, joka on kulttuurihistoriallisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokas ja jolla katumiljöö säilytetään
Verärjänmäen huvilayhdyskunnan aluekokonaisuuden osana.

½ VL — Lähivirkistysalue.

2 — 2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

28009 — Korttelin numero.

4 — Ohjeellisen tontin numero.

VERÄJÄMÄKI — Kadun nimi

170 — Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

II — Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

½ kII — Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Ett bråktal framför en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning man får använda i källarvåningen för utrymme som inräknas i våningsytan.

e=0.40 — Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Talousrakennuksen rakennusala.

30dB — Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden kokonaisääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään luvun osoittama määrä.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Ajoyhteys.

Tunnel. Tunnelin kohdalla ei saa suorittaa kaivua tai louhintaa siten, että siitä aiheutuu tunnelille haittaa.

Katu.

Yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu liikmäärärinen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu liikmäärärinen alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Viiteviiva osoittaa alueen, jota merkintä koskee.

Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens yta.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta för ekonomibyggnad.

Beteckningen anger helhetsljudisoleringen mot trafikbuller i byggnadens ytterväggar samt fönster och andra konstruktioner ska vara minst på den nivå som talet anger mot denna sida av byggnadsytan.

Del av område där det ska planteras träd och buskar.

Körförbindelse.

Tunnel. Vid tunneln får inte utföras grävning eller sprängning så att tunneln förorsakas skada.

Gata.

För allmän gång- och cykeltrafik reserverad ungefärlig del av område.

För allmän gång- och cykeltrafik reserverad ungefärlig del av område där servicetrafik är tillåten.

För underjordisk ledning reserverad del av område.

Hänvisningslinje visar området som beteckningen gäller.

sr-1 — Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti huomattavan arvokas rakennus.

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.

Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin tehty tällaisia toimenpiteitä, tulee ne kyseisiin rakennuksen osiin kohdistuvien korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöiden yhteydessä palauttaa alkuperäistekstuuksien mukaisiksi. Myöhemmät arvokkaat kerrostumat tulee kuitenkin säilyttää.

Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien kuten julkisivujen, vesikaton, ikkunoiden, ulko-ovien, parvekkeiden tms. ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen.

Mikäli alkuperäisiä rakennuksia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäisiä ominaispiirteitä ja materiaaleja kunnioittaen.

sr-2 — Kaupunkikuvallisesti, historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen kaupunkikuvallisia, historiallisia tai rakennustaiteellisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.

Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien kuten julkisivujen, vesikaton, ikkunoiden, ulko-ovien, parvekkeiden tms. ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen.

Arkitektoniskt, stadsbildsmässigt och historiskt användningsvärt värdefull byggnad.

Byggnad eller del av byggnad får inte rivas och i den får inte heller utföras sådana reparations-, ändrings- eller tillbyggnadsarbeten som försvagar byggnadens arkitektoniska, historiska eller stadsbildsmässiga värde eller ändrar arkitekturens särdrag.

Ifall sådana åtgärder tidigare vidtagits i byggnaden, ska man i samband med reparations-, ändrings- eller tillbyggnadsarbeten återställa den i sitt ursprungliga skick. Senare tillkomna värdefulla skikt ska dock bevaras.

Utgångspunkten för reparationsarbeten ska vara bevarandet av detaljer, material och färger i byggnadens ursprungliga eller med dessa motsvarande konstruktioner samt byggnadsdelar som fasader, vattentak, fönster, ytterdörrar, balkonger o.dyl.

sr-3 — Paikallishistoriallisesti ja aluekokonaisuuden kannalta arvokas rakennus.

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa.

Rakennuksen keskeiset alkuperäiset ominaispiirteet tulee säilyttää ja niiden tulee olla korjaustöiden lähtökohtana.

Rakennuksen ulkoasun korjaus-, muutos- ja lisärakentamistyöt ja rakennusosien uusiminen on toteutettava rakennuksen alkuperäisiin ominaispiirteisiin hyvin soveltuvalla tavalla.

Jos rakennus tuhoutuu tai sen purkamiselle myönnetään poikkeamispäätös, sen tilalle tulevan rakennuksen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kaupunkikuvaan ja uudisrakennuksen sopeutumiseen Verärjänmäen huvila-aluekokonaisuuteen.

Ärkitektoniskt, stadsbildsmässigt och historiskt användningsvärt värdefull byggnad.

Byggnad eller del av byggnad får inte rivas och den får inte repareras, ändras eller byggas till så att dess stadsbildsmässiga, historiska eller arkitektoniska värde försvagas eller arkitekturens särdrag ändras.

Utgångspunkten för reparationsarbeten ska vara bevarandet av detaljer, material och färger i byggnadens ursprungliga eller med dessa motsvarande konstruktioner samt byggnadsdelar som fasader, vattentak, fönster, ytterdörrar, balkonger o.dyl.

KORTTELIALUEILLA:

- on tontin kerrosalasta varattava vähintään 20 k-m2/asunto autotallia tai -katosta sekä 5 k-m2/asunto varastoa varten. Määräys ei koske tontteja 28030/14 ja 28015/10, jolle ei saa rakentaa autotallia tai -katosta.

- saa suojeltavassa rakennuksessa olevaa asuntoa varten varattavaan autosuojakerrosalan käyttöä myös muuhun asumista palvelevaan aputilaan kuten sauna-, varasto- tai verstastilaan, joka sijoittuu talousrakennuksen.

- saa tontille rakentaa yhden asunnon tontin täyttä 350 m2 kohti. Lisäksi tontin täyttä 500 m2 kohti saa rakentaa yhden asunnon 50 k-m2 asunnon, jota varten ei tarvitse varata autosuoja- ja varastokerrosalaa. Määräys ei koske tonttia 28030/14.

- saa talousrakennuksen tai katoksen rakentaa rakennusalan ulkopuolelle ellei tontille ole merkitty talousrakennuksen rakennusalaa.

PÅ KVARTERSOMRÅDEN:

- ska minst 20 m2 vy/bostad av tomtens våningsyta reserveras för garage eller skärmtak för bil och minst 5 m2 vy/bostad för förråd. Bestämmelsen gäller inte tomterna 28030/14 och 28019/10, där garage eller skärmtak inte får byggas.

- för bostäder i skyddade byggnader får våningsytan, som ska reserveras för garage användas också för ekonomibyggnadens övriga hjälputrymmen, som betjänar boendet såsom bastu-, förrads- eller verkstadsutrymmen.

- på tomten får man bygga en bostad per varje 350 m2 tomtyta. Dessutom får man bygga per varje 500 m2 tomtyta en bostad på högst 50 k-m2 vy, för vilken man inte behöver reservera våningsyta för garage och förråd. Bestämmelsen gäller inte tomten 28030/14.

- får ekonomibyggnad eller skärmtak byggas utanför byggnadsytan fall det inte finns byggnadsyta för ekonomibyggnad på tomten.

Lokalhistoriskt och med beaktande av områdeshelheten värdefull byggnad.

Byggnad eller del av byggnad får inte rivas.

Byggnadens väsentliga ursprungliga särdrag ska bevaras och utgöra utgångspunkten för reparationsarbeten.

Reparations-, ändrings- eller tillbyggnadsarbeten i byggnadens exteriör och förnyade byggnadsdelar ska anpassas väl till byggnadens ursprungliga särdrag.

Ifall byggnaden förstörs eller ett undantagslov för dess rivning beviljas, ska i planeringen av den ersättande byggnaden fästas speciell uppmärksamhet på stadsbilden och nybyggnadens anpassning till villaområdeshelheten i Grindbacka.

- saa enintään 10 k-m2:n lasikuistin rakentaa rakennusalan ulkopuolelle.

- saa enintään 60 % asemakaavaan merkitystä kerrosalasta rakentaa yhteen kerrokseen.

- on 2-kerroksisen asuinrakennuksen enimmäiskorkeus 7 m ja talousrakennuksen enimmäiskorkeus 3 m.

- on uuden asuinrakennuksen enimmäispituus 15 m ja yhtäjaksoisen julkisivun enimmäispituus 12 m. Päädyssä vastaavat mitat ovat 9 m ja 7,5 m.

- tulee uuden rakennuksen sopia arkkitehtuuriltaan, materiaaleiltaan, kattomuodoltaan ja väritykseltään olemassa olevaan arvokkaaseen rakennuskantaan ja miljööseen.

- on julkisivumateriaalin oltava pääosin peittomaalattua lautaa. Jos tontilla on jo kivitalo, saa käyttää rappausta.

- on rakennuksen oltava värittään ympäristöön sopiva, ei kuitenkaan valkoinen.

- on rakennuksissa oltava harja- tai taitekatto ja avoräystäät.

- on katemateriaalin oltava sileä ja tumma.

- saa ajoaukkoja olla enintään yksi kutakin tontin kadun puoleista rajaa kohti. Ajoaukon leveys saa olla enintään 3 m.

- on piha-alueilla kaupunkikuvallisesti ja ympäristökokonaisuuden kannalta arvokas puusto, muut istutukset ja puutarharakenteet säilytettävä ja tarvittaessa uudistettava siten, että niiden kaupunkikuvallinen merkitys ja alueen vehreä ominaisluonne säilyvät.

- on rakennus sovitettava tontille maastomuodot huomioon ottaen ja rakentaminen toteutettava mahdollisimman pienin louhinnoin ja maastomuokkauksin.

- on rakentamatta jäävät tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, oleskeluun tai pysäköintiin, istutettava alueelle luonteenomaisella tavalla.

- får glasverandan högst 50 k-m2 vy byggas utanför byggnadsytan.

- får högst 60 % av den i detaljplanen angivna våningsytan byggas i en våning.

- är maximihöjden för bostadsbyggnad i två våningar 7 m och maximihöjden för ekonomibyggnad 3 m.

- är maximilängden för en bostadsbyggnad 15 m och maximilängden för en obruten fasad 12 m. I gaveln är motsvarande mått 9 m och 7,5 m.

-ska den nya byggnaden till sin arkitektur, sina material, sin taktform och färg anpassas till det befintliga byggnadsbeståndet och miljön.

- ska fasadmaterialet huvudsakligen vara täckmålade bräder. Om det finns stenhus på tomten, får puts användas.

- ska byggnadens färg anpassas till omgivningen, dock inte vit.

- ska byggnaden ha åtsak eller brutet tak och öppna takkonstruktion.

- ska takmaterialet vara slätt och mörkt.

- får högst en in- och utfart finnas per tomtgräns mot gatan. In- och utfarten får vara högst 3 m bred.

- ska på gården det trädbestånd, andra planteringar och gårdskonstruktioner som är värdefulla ur stadsbildens och miljöhelhetens synpunkt bevaras och vid behov förnyas så att deras stadsbildsmässiga betydelse och områdets lummiga karaktär bevaras.

- ska byggnad anpassas till tomtens terräng och byggandet utföras med så lite sprängning och terrängbearbetning som möjligt.

- ska obebyggda tomtdelar som inte används till gångvägar, utevistelse eller parkering planteras på ett sätt som passar områdets karaktär.

- om tontilla oltava mahdollisimman paljon sadevesiä imeviä pintaa kuten istutusaluetta, hiekkaa tai kivituhkaa. Muiden pintamateriaalien tulee sopia maisemakulttuurin kannalta arvokkaaseen ympäristöön.

- saa tontin kadun ja puiston puoleisen rajan aidata pensasaidalla ja/tai enintään 120 cm korkealla perinteisellä säleaidalla.

AUTOPAIKKOJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT:

- pientalotontit, joilla on enintään kaksi asuntoa: 1 ap/asunto ja lisäksi 1 ap/asunto auton tilapäistä pysäköintiä varten.

- pientalotontit, joilla on enemmän kuin kaksi asuntoa: suurempi luvuista 1 ap/100 k-m2 tai 1 ap/asunto.

PYÖRÄPYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT:

- pientalotontit, joilla on enemmän kuin kaksi asuntoa: 1 pp / 30 k-m2

Tällä kaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tonttijako.

- ska på tomten användas regnvattenbindande ytor med planteringar, sand eller stensatsa i högsta möjliga grad. Övriga ytmaterial ska passa till miljön som är värdefull ur landskapskulturmässig synpunkt.

- får tomtgräns mot gata eller park förses med häck ochleller ett högst 120 cm högt traditionellt spjälstaket.

MINIMIANTAL BILPLATSER:

- småhustomter där det finns högst 2 bostäder: 1 bp/bostad och därtill 1 bp/bostad för tillfällig bilparkering.

- småhustomter där det finns över 2 bostäder: det större antalet av 1 bp/100 m2 vy eller 1 bp/bostad.

MINIMIANTAL CYKCELPLATSER:

- småhustomter där det finns över 2 bostäder: 1 pp/30 m2 vy eller.

På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdet utarbetas en separat tomtindelning.